

Gamme AQUASET-T

Groupes d'eau glacée Air/Eau et pompes à chaleur Air/Eau réversibles



CHG et PHR de 90 à 240 kW



Applications

- Climatisation ou process



Avantages

- Froid seul ou réversible
- Hautes performances énergétiques
- Versions insonorisées bas niveau sonore et très bas niveau sonore
- Vanne expansion électronique
- Pompe simple ou double
- Pression disponible : standard ou haute
- Régulation par microprocesseur
- Dimensions réduites (coût de transport plus faible)



	CHG								
TAILLES	90	100	120	140	160	170	190	210	240
Puissance Froid (kW)	92,2	102,7	124,1	138,4	155	162	186	209	236,9

Régime d'eau 7/12°C - température extérieure 35°C

	PHR								
TAILLES	90	100	120	140	160	170	190	210	240
Puissance Froid (kW)	92,2	102,7	124,1	138,4	155	162	186,6	209	236,9
Puissance Chaud (kW)	101,6	118,2	138,1	153,3	179,8	188,3	212,4	235,6	272,5

Régime d'eau 7/12°C - température extérieure 35°C mode Froid
Régime d'eau 40/45°C - température extérieure 7°C mode Chaud

**Nous consulter au 0826 020 037
ou par email : avv@nibe.fr
pour une offre détaillée.**