

AOF

Consoles monoblocs - Condensation par eau



Applications

- Climatisation dans le tertiaire



Avantages

- Idéal sur des sites classés
- Esthétique simple et discrète
- Vanne pressostatique montée d'usine



AOF



MODÈLES	15	25
CODES	AOF 155 Z	AOF 255 Z
▼ Puissances frigorifiques		
Puissance (kW)	2,26	3,70
Consommation annuelle d'énergie (500 h) (kWh)	290	525
▼ Caractéristiques aérauliques		
Débit d'air intérieur PV / MV / GV (m³/h)	210 / 300 / 400	330 / 400 / 450
▼ Caractéristiques hydrauliques & raccords		
Débit nominal mode froid (m³/h)	0,187	0,18
Raccordement hydraulique	20/27 M	20/27 M
Raccordement condensats (mm)	12	12
▼ Caractéristiques électriques & raccords		
Alimentation avec T - 50 Hz (V)	230	
Intensité absorbée en Froid (A)	3,90	4,56
▼ Niveaux sonores		
Pression acoustique intérieure PV / MV / GV à 2 m (db(A))	39 / 43 / 47	45 / 47 / 48
▼ Caractéristiques physiques		
Type de réfrigérant	R410A	R410A
Charge de réfrigérant (kg)	0,32	0,38
Dimensions H x L x P (mm)	485 x 840 x 235	600 x 950 x 235
Poids net (kg)	43	56

Conditions nominales :

T air intérieur 27°C (BS) / 19°C (BH)

Eau de ville :

T entrée 18°C
T condensation 42°C

Accessoire

Description	Code	Commentaire
Commande à distance manuelle RAB 31	70250076	Changement de mode manuel. Vitesse de ventilation manuelle.



Commande à distance manuelle RAB 31