



## CSAGV DE 27 À 80 kW

10 12 120  
CSAGV



CSAGV 27 à 40



CSAGV 48 à 80

- > COMPACTS
- > FACILES À INSTALLER
- > SILENCIEUX

Nous consulter pour les différentes applications



- **Composants de qualité :**  
Compresseur Scroll avec isolation phonique – Echangeur à air : tubes cuivre et ailettes en aluminium – Moto-ventilateur hélicoïdal
- **Mise en service et maintenance simplifiées :**
  - Porte d'accès au coffret électrique
  - Panneaux d'accès latéral et en façade
  - Passage pour prises HP et BP
  - Trous pour passage d'élingues

### Équipement Standard

- interrupteur général
- régulation "toutes saisons" proportionnelle
- pressostats haute et basse pression
- contrôleur d'ordre de phases
- grille de protection batterie

Modèle	CSAGV 27	CSAGV 35	CSAGV 40	CSAGV 48	CSAGV 54	CSAGV 70	CSAGV 80
Code	CSAG 27 EV	CSAG 35 EV	CSAG 40 EV	CSAG 48 EV	CSAG 54 EV	CSAG 70 EV	CSAG 80 EV
Puissance frigorifique (kW)	<b>27</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>48</b>	<b>54</b>	<b>70</b>	<b>80</b>
Puissance absorbée (kW)	10,1	12,5	14,5	17,10	20,2	25	29
EER	2,70	2,80	2,80	2,80	2,70	2,80	2,76
Alimentation électrique (V/ph/Hz)	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Type de réfrigérant	R 407 C	R 407 C	R 407 C	R 407 C	R 407 C	R 407 C	R 407 C
Raccords frigorifiques	Nombre	1	1	1	2	2	2
à braser**	Ø pouce	5/8 - 1"1/8	5/8 - 1"1/8	5/8 - 1"1/8	5/8 - 1"1/8	5/8 - 1"1/8	5/8 - 1"1/8
Nombre compresseurs		1	1	1	2	2	2
Nombre ventilateurs		1	1	1	2	2	2
Débit d'air (m³/h)		7 200	8 300	10 600	14 400	16 600	21 200
Puissance acoustique (dBA)	PV	73	77	80	77	80	83
Pression acoustique (dBA)*	PV	45	49	52	49	48	55
Longueur	(mm)	975	975	975	1 955	1 955	1 955
Profondeur	(mm)	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
Hauteur	(mm)	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175
Poids	(kg)	263	270	280	525	530	587

\* Pression acoustique : ce niveau correspond à celui d'un appareil installé à l'extérieur (champ libre), sur un plan réfléchissant, la mesure étant réalisée à une distance de 10 m.

\*\*diamètres pour longueur maxi de 8 m.

#### Conditions nominales

T air extérieur 35°C (DB) - T évaporation : 7°C

## ACCESSOIRES

Type	Modèles	Code
Manomètres HP et BP	CSAGV 27 à 40 CSAGV 48 à 80	70970006 x 1 70970007 x 2
Jeu de 4 plaques anti vibratiles épaisseur 2,5 mm	CSAGV 27 à 80	70600035

## ATTENTION



Ces produits sont destinés à des applications en climatisation.

Les installations doivent être définies et installées par des professionnels pour déterminer en particulier les charges de fluide, les conditions de fonctionnement et les précautions à prendre.

Les produits CSAGV sont garantis 1 an pièces exclusivement et dérogent donc, à ce titre, à nos conditions générales SAV. Les clauses d'exclusion de garantie (art. 5.2) de nos conditions générales de vente s'appliquent. Nous nous réservons la possibilité de faire une expertise avant acceptation de la garantie.